

Техническая карта
PLUS 760
Антисиликоновая добавка

СВОЙСТВА	
АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА PLUS 760 - это средство противодействующее образованию силиконовых кратеров (т.н. "рыбьх глаз"), появляющихся в результате загрязнения поверхности силиконом или жирами. В случае образования силиконовых кратеров на первом слое лака другой слой наносить с добавлением PLUS 760. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.	
ПРИМЕНЯТЬ К:	
Бесцветным акриловым лакам и акриловой эмали компании Novol.	
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Антисиликоновую добавку PLUS 760 надлежит использовать в зависимости от загрязнения поверхности в количестве от 2 до 4 % на готовую смесь лака или эмали с отвердителем. Примерно: при количестве 2 % на 1 литр смеси надо добавить 20 мл PLUS 760	
ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ	
Добавления средства PLUS 760 не изменяет вязкости распыления продукта.	
ЦВЕТ	
Бесцветный	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
PLUS 760	24 месяца/20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Представленная здесь информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.	