

## SABINE PROTECT ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР

---

**Описание:** ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР - это прозрачная жидкость для защиты покрасочной камеры от осаждения лакокрасочной пыли. После нанесения покрытие, обработанное препаратом, остается слегка липким, поэтому к нему приклеивается пыль. Продукт смывается водой.

---

### Порядок действий:

- Перед нанесением жидкости обезжирить поверхность.
- Наносить 2-3 слоя покрасочным пистолетом с соплом 1.8÷2.5 мм, давление 2÷3 бар, толщина слоя 125 мкм.
- Рекомендуется нанесение трех слоев, что продляет срок действия жидкости. Время между слоями 20 минут.
- Возможность нанесения валиком или кистью.
- Смывать водой мойкой высокого давления или губкой.

---

**Технические данные:** Термостойкость 65°C  
pH 8÷9  
Удельный вес 1,06 г/см<sup>3</sup>  
Расход 1 литр на 15÷20 м<sup>2</sup> на один слой

---

**Принципы использования:** Легкость устранения продукта зависит от толщины нанесенного слоя, температуры в покрасочной камере, а также нагрузки камеры и времени между заменами защитного слоя. При частом пользовании кабиной (более 5 раз в день) рекомендуется нанести дополнительный слой на уже существующее покрытие. Когда покрытие перестает быть липким (не задерживает пыли), смыть его водой и нанести три новых слоя жидкости для покрасочных камер. Не использовать при температуре ниже 5°C. Если температура в кабине удерживается выше 65°C, продукт высыхает быстрее.

---

**Условия и срок хранения:**

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.

Избегать прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения 5-35°C. Беречь от мороза.

Срок годности 24 месяца от даты производства.

---

**Правила по безопасности и гигиене труда:** Указаны в карте характеристики продукта.

---

**Прочая информация:**

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за окончательный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.